

[Home](#)
[Letzte Aufträge](#)
[Warenkorb](#)
[Anmelden](#)
[Schnellerfassung](#)

[Klick](#)

Produktesuche :

 in Feld: Suchen

[English](#) [Deutsch](#)

Bedienungsanleitung für AGRO Shop [hier](#) downloaden.

[Kataloge](#) / [Kabel-Schutzschläuche und Zubehör](#) / [Verschraubungs-Systeme](#) / [US/USD Schlauchverschr. MS](#) / [Pg US-P > SPR-AS](#)

Kategorie Pg US-P > SPR-AS

AGRO-No 5010.127.007
E-No
EAN-No 7611614108858

Material: Messing vernickelt
Standard-Dichtring: Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Option Hochtemperatur Dichtring: Teflon
Option Klemmring: Messing blank
Material: Messing vernickelt
Standard-Dichtring: Thermoplastisches Elastomer (TPE)

Aussendurchmesser	10
Gewinde	Pg 7
Schlauchdurchmesser	8x10
Durchmesser I	6.5
Durchmesser B	19
Mass C	7
Mass D	28
Schlüsselweite	15/17

Option Hochtemperatur Dichtring: Teflon
Option Klemmring: Messing blank
Stabilisierungshülse: Messing blank oder Messing vernickelt oder Kunststoff,
je nach Schlauchtyp

Eigenschaften: Sicherheits-Schlauchmontage
mit hohem Staub- und Flüssigkeitsschutz und kraftschlüssiger
Verbindung von Schlauch und Verschraubung.

Schutzart: In Abhängigkeit der Kombination
Schlauch / Verschraubung
IP 40 bis IP 66 nach EN 60529

Einsatztemp.: mit Dichtring TPE ca. -40°C/+125°C
mit Dichtring Teflon ca. -60°C/ca.+300°C

Preis CHF
Bitte melden Sie sich an um Ihren
Preis zu sehen.

Passend zu folgenden Schlauchtypen: SPR-AS

Einheit 50 Stk.

US-P

