

Typ UI 30/16,5 10 VA



EN 61558 / EN 60950
Vakuumvergossen
Zweikammerwicklung
Temperaturklasse ta 40° C/B

Weitere Primär-,
Sekundärspannungen
und Temperaturklassen auf Anfrage.
CCA-Zertifikat vorhanden
Gewicht 0,24 kg



* bis 50 V Leerlaufspannung

[Schaltbild \(CAD-Plot\)](#)

Primär	Stift	Sekundär	Leerlaufspannung	Stift	Sachnummer
2 x 115 V	1-3/7-5	2 x 6 V 833 mA	2 x 9,00 V	10-12/16-14	BV 030-7073.0 L
2 x 115 V	1-3/7-5	2 x 9 V 555 mA	2 x 13,40 V	10-12/16-14	BV 030-7076.0 L
2 x 115 V	1-3/7-5	2 x 12 V 416 mA	2 x 17,20 V	10-12/16-14	BV 030-7079.0 L
2 x 115 V	1-3/7-5	2 x 15 V 333 mA	2 x 21,70 V	10-12/16-14	BV 030-7082.0 L
2 x 115 V	1-3/7-5	2 x 18 V 277 mA	2 x 24,80 V	10-12/16-14	BV 030-7085.0 L
2 x 115 V	1-3/7-5	2 x 21 V 238 mA	2 x 29,50 V	10-12/16-14	BV 030-7088.0 L

