

**Detailansicht**

05.83.180

**Isolier-Distanzhülse /  
für Schrauben M3 - 3,4 x 6 x L**

|                    |                                                                                                                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Länge              | 18,0 mm                                                                                                                                                                      |
| Material           | Polyamid 6.0-gv 25%                                                                                                                                                          |
| Oberfläche         | schwarz                                                                                                                                                                      |
| Innen-Durchmesser  | M3= Ø3,0-3,5                                                                                                                                                                 |
| Innen-Durchmesser  | 3,4 mm                                                                                                                                                                       |
| Aussen-Durchmesser | 6,0 mm                                                                                                                                                                       |
| Bauart             | Distanz-Hülsen                                                                                                                                                               |
| Brennklasse        | UL94 HB                                                                                                                                                                      |
| Bautype            | Enden glatt                                                                                                                                                                  |
| Eigenheiten        | L= +-0,1                                                                                                                                                                     |
| Lieferform         | gespritzt                                                                                                                                                                    |
| Besonderes         | Temperaturbeständig bis +110C°<br>RoHS konform / WEEE konform / 76/769/EWG konform                                                                                           |
| Liefertermin       | sofort lieferbar                                                                                                                                                             |
| Preisstaffelung    | 100 bis 499 Stück 3,25 EUR per 100 Stück<br>500 bis 999 Stück 3,00 EUR per 100 Stück<br>1000 bis 2499 Stück 2,80 EUR per 100 Stück<br>Über 2500 Stück 2,60 EUR per 100 Stück |