


Hochwertige Leuchtdioden

Alle FEL/OPTO-Elemente bestückt mit Ø 3 und Ø 5 mm Standard-LED weisen folgende Vorzüge auf:

- Optimale Lötbarkeit und lange Lagerfähigkeit durch rundum tauchverzinnte Anschlüsse.
- Engere Selektionsgruppen und gleichmäßigere Linseneinfärbung, insbesondere bei gelb und grün erhöhen die optische Qualität.
- Verbesserte Chip-Technologie führt zu geringeren Degradationserscheinungen.


Opto-Bauelemente mit Low Current LED




Standard Ausführung
Seite 40
Standard Version
Page 40



Standard Ausführung
Seite 43
Standard Version
Page 43




Standard Ausführung
Seite 47
Standard Version
Page 47



Drucktaster mit LED Pushbutton Switch with LED

Standard Ausführung
Seite 16
Standard Version
Page 16



Einzelschaltbuchse mit LED Single Switch Jack with LED

Standard Ausführung
Seite 30
Standard Version
Page 30

High Quality LED LED haute qualité

All FEL/OPTO-elements fitted with Ø 3 and Ø 5 mm standard LED have the following advantages:

- Higher solderability and longer storage life due to alround hot dipped connections.
- Better selections and constant lens colouring particulary with yellow and green which gives a higher optical quality.
- Improved chip-technology leads to a lower degradation.

Opto-Components with Low Current LED

LED Ø	LED-Farbe oben/unten	LED-Type	Low Current Art.-Nr.
3	Rot/Gelb	A9 / A10	1801.7233
	Rot/Rot	A9 / A9	1801.2233
	Rot/Grün	A9 / A11	1801.8233
	Gelb/Grün	A10 / A11	1801.8733
	Gelb/Gelb	A10 / A10	1801.7733
	Grün/Grün	A11 / A11	1801.8833
	– /Grün	– / A11	1801.8033
	– /Gelb	– / A10	1801.7033
	– /Rot	– / A9	1801.2033
	Grün/ –	A11 / –	1801.0833
3	Rot/ –	A9 / –	1801.0233
	Rot	A9	1808.2033
	Gelb	A10	1808.7033
5	Grün	A11	1808.8033
	Rot	A12	1807.2033
	Gelb	A13	1807.7033
3	Grün	A14	1807.8033
	Rot	A9	1845.6332
	Gelb	A10	1845.6337
3	Grün	A11	1845.6338
	Rot	A9	1816.2332
	Gelb	A10	1816.2337
3	Grün	A11	1816.2338