


**Typ 09**

RoHS

**Typ 49**

RoHS

**Passende Stifteleisten**

zu Typ 09 und 49

Type 19 Seite 115

 Type 20 Seite 116

 Type 29 Seite 121

 Type 30 Seite 122
Zubehör

für Typ 09 und Typ 49

Kodierkamm
716906 Seite 158
Beschreibung Typ 09

Schraubklemme, steckbar, Rastermaß 5 mm, Drahteinführung parallel zur Steckrichtung, Drahtschutz, Buchsenkontakt

Technische Daten Typ 09

V / A / AWG 300 / 15 / 22 - 12

0,08 - 2,5 mm² 125 V / 2,5 kV / 3 / 10 A
Isolationskoordination nach DIN/VDE 0110-1
Luft- und Kriechstrecke ≥ 1,9 mm
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube 0,5 Nm max.

Anschlussdurchmesser	eindrähtig 0,3 - 1,8 mm
Abisolierlänge	6 mm
Durchgangswiderstand von der Klemmstelle über die Stifteleiste zur Leiterplatte	≤ 5 mΩ je Pol
Polzahlen	2 - 21
Farbe	schwarz

Beschreibung Typ 49

Schraubklemme, steckbar, Rastermaß 5 mm, Drahteinführung parallel zur Steckrichtung, Liftsystem, Drahtschutz, Buchsenkontakt


Technische Daten Typ 49

V / A / AWG 300 / 15 / 22 - 12


V / A / AWG 300 / 15 / 22 - 12

0,13 - 2,5 mm² 250 V / 4 kV / 3 / 10 A
Isolationskoordination nach DIN/VDE 0110-1
Luft- und Kriechstrecke ≥ 4,7 mm
Anzugsdrehmoment der Klemmschraube 0,5 Nm max.

Anschlussdurchmesser	eindrähtig 0,4 - 2 mm
Abisolierlänge	6 mm
Durchgangswiderstand von der Klemmstelle über die Stifteleiste zur Leiterplatte	≤ 5 mΩ je Pol
Polzahlen	2 - 24
Farbe	schwarz



L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm



L = (Polzahl - 1) x RM + 5 mm

Typ 09 Rastermaß 5 mm

Art.-Nr. 310091 — 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 (Polzahlen)

- Ergänzen Sie __ die Artikel-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

- Andere Polzahlen auf Anfrage.

Typ 49 Rastermaß 5 mm

Art.-Nr. 310491 — 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 (Polzahlen)

- Ergänzen Sie __ die Artikel-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

- Andere Polzahlen auf Anfrage.

Typ 49 Rastermaß 10 mm

Art.-Nr. 310492 — 02 03 (Polzahlen)

- Ergänzen Sie __ die Artikel-Nr. mit der gewünschten Polzahl.

- Andere Polzahlen auf Anfrage.