



125 VAC · 5 A (UL/CSA)

**Beschreibung**

- Durchsteckmontage
- Horizontal montiert

Standards

- UL 512
- CSA C22.2 no. 39

Zulassungen

- UL Filenummer: E39328

Referenzen



Allgemeine Produktinformationen

Passende Sicherung MSF 125

WeblinksZulassungen: <http://www.schurter.com/approvals>RoHS: <http://www.schurter.com/rohs>**Technische Daten**

Sicherungseinsatz	Microfuse 125 V
Montage	Leiterplatte
Anschluss	Löt THT
Nennspannung	125 VAC
Nennstrom	5 A (UL/CSA)
Schutzgrad	IP 40
Zulässige Umgebungstemp.	-40 °C bis 85 °C
Klimakategorie	40/085/21 gemäss IEC 60068-1
Material: Sockel	Thermoplast, schwarz, UL 94V-0
Material: Anschlüsse	Messing, versilbert
Einzelgewicht (Sockel/Kappe)	0.34 g
Lagerbedingungen	0 °C bis 60 °C, max. 70% r.F.
Stempelung	 Prüfzeichen

Lötverfahren	Welle
Lötbarkeit	235 °C / 2 sec nach IEC 60068-2-20, Test Ta, Methode 1
Lötwärmebeständigkeit	260 °C / 10 sec nach IEC 60068-2-20, Test Tb, Methode 1A
Durchgangswiderstand	< 5 mΩ bei 20 mV
Spannungsfestigkeit	> 3 kV zwischen L-N (50 Hz; 1 min)
Stossspannungsfestigkeit	> 4 kV zwischen L-N
Isulationswiderstand	> 10 MΩ zwischen L-N (500 VDC; 1 min)
Überspannungskategorie	I - III gemäss IEC 60664-1
Verschmutzungsgrad	1 - 3 gemäss IEC 60664-1

AbmessungenLänge  11.3 mm

Bohrplan

Varianten

Bestell-Nummer	Halter
0031.7505	

Verpackungseinheit Plastiktüte (100 St.)