

LP-Klemme, System-Zugbügelklemmkörper

Rastermaß 5,00/5,08/10,00 mm

wiecon PCB

Bemessungsquerschnitt:
2,5 mm²

Bemessungsstrom:
16 A

Anschlussbereich:
0,14 – 4,0 mm² eindrätig/
0,14 – 2,5 mm² feindrätig


Bemessungsspannungen:
Rastermaß 5,00/5,08 mm VDE 0110
250 V/4 kV/3 – Überspannungskategorie III
*690 V/4 kV/2 – Überspannungskategorie II
1000 V/4 kV/1 – Überspannungskategorie I

Bemessungsspannungen:
Rastermaß 10,00 mm VDE 0110
690 V/8 kV/3 – Überspannungskategorie III
1000 V/8 kV/2 – Überspannungskategorie II
1000 V/8 kV/1 – Überspannungskategorie I


* max. 600 V für ungeerdete Netze oder erwartete
Überspannung ≤ 4 kV

Bemessungsspannungen VDE 0110
UL-Daten field/factory wiring
CSA-Daten
Zulassungen


Rastermaß 5,00/5,08 mm, ohne Isolierplatte






mit Isolierplatte, ohne Fixiernocken



Rastermaß 10,00 mm, ohne Isolierplatte



mit Isolierplatte, ohne Fixiernocken



Lötstift 0,9 x 0,9 mm
Bohrloch Ø 1,3 mm

Typ 8191/8291

Leiter horizontal zur Platine

(mit offenem Prüfabgriff)

No. 22 – 12 AWG 300 V 20/30 A

No. 22 – 12 AWG 300 V 25 A



VPE	G	T	Pole	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Rastermaß 5,00 mm				ohne Beschriftung ohne Isolierplatte	mit Beschriftung ohne Isolierplatte	ohne Beschriftung mit Isolierplatte mit Fixiernocken	mit Beschriftung mit Isolierplatte mit Fixiernocken
100	10,85	5	2	25.161.0253.0	25.160.0253.0	25.171.0253.0	25.170.0253.0
100	15,85	10	3	25.161.0353.0	25.160.0353.0	25.171.0353.0	25.170.0353.0
50	20,85	15	4	25.161.0453.0	25.160.0453.0		
50	25,85	20	5	25.161.0553.0	25.160.0553.0		
50	30,85	25	6	25.161.0653.0	25.160.0653.0		
50	35,85	30	7	25.161.0753.0	25.160.0753.0		
50	40,85	35	8	25.161.0853.0	25.160.0853.0		
50	45,85	40	9	25.161.0953.0	25.160.0953.0		
50	50,85	45	10	25.161.1053.0	25.160.1053.0		
50	55,85	50	11	25.161.1153.0	25.160.1153.0		
50	60,85	55	12	25.161.1253.0	25.160.1253.0		
50	65,85	60	13	25.161.1353.0	25.160.1353.0		
50	70,85	65	14	25.161.1453.0	25.160.1453.0		
50	75,85	70	15	25.161.1553.0	25.160.1553.0		
50	80,85	75	16	25.161.1653.0	25.160.1653.0		
17- bis 24-polig auf Anfrage							
Rastermaß 5,08 mm							
100	11,01	5,08	2	25.163.0253.0	25.162.0253.0	25.173.0253.0	25.172.0253.0
100	16,09	10,16	3	25.163.0353.0	25.162.0353.0	25.173.0353.0	25.172.0353.0
50	21,17	15,24	4	25.163.0453.0	25.162.0453.0		
50	26,25	20,32	5	25.163.0553.0	25.162.0553.0		
50	31,33	25,40	6	25.163.0653.0	25.162.0653.0		
50	36,41	30,48	7	25.163.0753.0	25.162.0753.0		
50	41,49	35,56	8	25.163.0853.0	25.162.0853.0		
50	46,57	40,64	9	25.163.0953.0	25.162.0953.0		
50	51,65	45,72	10	25.163.1053.0	25.162.1053.0		
50	56,73	50,80	11	25.163.1153.0	25.162.1153.0		
50	61,81	55,88	12	25.163.1253.0	25.162.1253.0		
50	66,89	60,96	13	25.163.1353.0	25.162.1353.0		
50	71,97	66,04	14	25.163.1453.0	25.162.1453.0		
50	77,05	71,12	15	25.163.1553.0	25.162.1553.0		
50	82,13	76,20	16	25.163.1653.0	25.162.1653.0		
17- bis 24-polig auf Anfrage							
Rastermaß 10,00 mm							
100	15,85	10	2	25.169.0253.0	25.168.0253.0	25.169.6253.0	25.168.6253.0
4- bis 12-polig auf Anfr.	50	25,85	20	25.169.0353.0	25.168.0353.0	25.169.6353.0	25.168.6353.0