


D-Sub Steckverbinder mit geringer Einbauhöhe



Low profile D-Sub connectors

Bestellschlüssel

Ordering code

		FE	09	P	21	S	G1	-	...				
Serienbezeichnung / <i>Series prefix</i>													
Polzahl / <i>No. of contacts</i>	<table border="1"> <tr> <td>09</td> <td>15</td> <td>25</td> <td>37</td> </tr> </table>	09	15	25	37								
09	15	25	37										
Gehäusegröße / <i>Shell size</i>	<table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	2	3	4								
1	2	3	4										
Kontaktart / <i>Contact type</i> P Stiftkontakte / <i>Pin contacts</i> S Buchsenkontakte / <i>Socket contacts</i>													
Kontaktvariante / <i>Contact design</i> 0 Löttopf / <i>solder pot termination</i> 1 Leiterplattenanschluss, gerade / <i>straight PCB termination</i> 21 Leiterplattenanschluss, abgewinkelt / <i>right angled PCB termination</i> 28 Leiterplattenanschluss, gerade / <i>straight PCB termination</i>		37-polig nur mit gestanzter Kontaktvariante 21 lieferbar 37 contacts available in stamped contact design 21 only											
☐ Gedrehte Kontakte / <i>Machined contacts</i> ☐ Gestanzte Kontakte / <i>Stamped contacts</i>													
Lieferbare Gütestufen nach DIN 41652 / <i>Performance classes available in accordance with DIN 41652</i> G1 = 500 Steckzyklen / <i>Contact cycle</i> = Gütestufen 1 / <i>Performance class 1</i> G2 = 200 Steckzyklen / <i>Contact cycle</i> = Gütestufen 2 / <i>Performance class 2</i> G3 = 50 Steckzyklen / <i>Contact cycle</i> = Gütestufen 3 / <i>Performance class 3</i>													
Modifikationen / <i>Modifications</i>													



Stiftsteckverbinder mit Kontaktnoppen / *Pin connectors with dimples*

Diese Steckverbinder sind aufgrund ihres geringen Einbaumaßes besonders für 19" Aufbausysteme nach DIN 41494 geeignet.
Due to their low profile, these connectors can be installed in 19" assembly systems in accordance with DIN 41494.