

A

Stiftleisten in Einlöttechnik

B

C

D

E

F

G

H

I







K

L

M

N

☐ **0,5 mm, gerade**

	 $S = 3,5$  		
Art. Nr.	Maße [mm]		
	A	B	C
SLY 1 081 ...	8,10	3,00	3,60
SLY 1 085 ...	8,50	3,00	4,00
SLY 1 098 ...	9,80	3,00	5,30
SLY 1 104 ...	10,40	3,00	5,90
SLY 1 139 ...	13,90	3,00	9,40
bitte angeben: ... Polzahl ... Kontaktoberfläche einreihig 1-50 S = selektiv vergoldet G = vergoldet Z = verzinkt			
	 $S = 3,5$  		
Art. Nr.	Maße [mm]		
	A	B	C
SLY 2 081 ...	8,10	3,00	3,60
SLY 2 085 ...	8,50	3,00	4,00
SLY 2 098 ...	9,80	3,00	5,30
SLY 2 104 ...	10,40	3,00	5,90
SLY 2 139 ...	13,90	3,00	9,40
bitte angeben: ... Polzahl ... Kontaktoberfläche zweireihig 4-100 S = selektiv vergoldet G = vergoldet Z = verzinkt			

G 51

Buchsenleisten 2,00 Löt
 Buchsenleisten 2,00 SMD
 Codierbrücken
 Stiftleisten 1,00 Löt

→ G 54
 → G 58
 → G 70 - 71
 → G 68

Stiftleisten 1,27 Löt
 Stiftleisten 2,00 Löt
 Stiftleisten 2,54 Löt
 Technische Daten

→ G 59 - 60
 → G 51 - 53
 → G 8 - 18
 → G 72 - 76

Stiftleisten in Einlöttechnik

□ 0,5 mm, abgewinkelt

	S = 3,5
Art. Nr.	Maße [mm]
	A B C
SLY 3 035 ...	1,50 2,80 3,50
SLY 3 041 ...	1,50 2,80 4,10
SLY 3 082 ...	1,50 2,80 8,20
bitte angeben:	... Polzahl einreihig 1 - 50 ... Kontaktoberfläche S = selektiv vergoldet G = vergoldet Z = verzinkt
	S = 3,5
Art. Nr.	Maße [mm]
	A B C
SLY 4 035...	1,50 2,80 3,50
SLY 4 041...	1,50 2,80 4,10
SLY 4 082...	1,50 2,80 8,20
bitte angeben:	... Polzahl zweireihig 4 - 100 ... Kontaktoberfläche S = selektiv vergoldet G = vergoldet Z = verzinkt

Jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden.

A

Stiftleisten in Einlöttechnik

B

□ 0,5 mm

passend für Buchsenleisten BLY

C

D

E

F

G

H







I

K

L

M

N

   					
Art. Nr.	Maße [mm]		Art. Nr.	Maße [mm]	
	A	L		A	L
SLY 5 040 ...	4,00	10,40	SLY 5 101 ...	10,10	16,50
SLY 5 075 ...	7,50	13,90	SLY 5 122 ...	12,20	18,60
SLY 5 081 ...	8,10	14,50			
   					
Art. Nr.	Maße [mm]		Art. Nr.	Maße [mm]	
	A	L		A	L
SLY 6 040 ...	4,00	10,40	SLY 6 101 ...	10,10	16,50
SLY 6 075 ...	7,50	13,90	SLY 6 122 ...	12,20	18,60
SLY 6 081 ...	8,10	14,50			
bitte angeben: ... Polzahl einreihig 1 - 50 zweireihig 2 - 100 ... Kontaktoberfläche S = selektiv vergoldet G = vergoldet Z = verzinkt					

Dienen zur Verbindung übereinanderliegender Leiterplatten.
Isolierkörper innerhalb der Gesamtlänge des Stiftes verschiebbar.

Trennbar! Jede gewünschte Polzahl kann geliefert werden.