

Einlötzanschluß 90°

mit gedrehten Kontakten

Dip Solder 90°

with machined contacts



	9-37 pol	50 pol
Polzahl / Size	9	15
A	30.6	39.0
B	25.0	33.3
C	12.2	15.2
D	11.2	10.4
E	5.1	2x2.54
F	10.4	10.4
G	12.2	12.2
H	10.6	10.6

	A	B
	2.77 [2.74 für 9-15 pol]	

Abmessungen / Dimensions

- Europäisches Standardrastermaß von 2,54 mm
- Gedrehte Präzisionskontakte aus Kupferlegierung
- Vollvergoldet über Nickel Sperrschiicht
- Höchste Güte und Lebensdauer durch definierte Kontaktzone
- antimagnetische Gehäuse auf Anfrage
- Standard European footprint of 2,54 mm
- High precision machined contacts made from copper alloy
- Fully gold plated over Nickel base layer
- Best quality and long life due to specified contact area
- All standard locking systems are available

Stift/ Pin

Polzahl Size	Gehäuse verzinnt Shell tin-plated
09	SDT 09 56 G .
15	SDT 15 56 G .
25	SDT 25 56 G .
37	SDT 37 56 G .
50	SDT 50 56 G .

Buchse/ Socket

09	ST 09 66 G .
15	ST 15 66 G .
25	ST 25 66 G .
37	ST 37 66 G .
50	ST 50 66 G .

Einlötzanschluß mit gelbchromatiertem Gehäuse bis 30.06.06 auf Anfrage lieferbar.
(Dip solder version with yellow chromated shells only available up to 30.06.06)



Bitte anstelle des Punktes (.) am Ende der Artikelnummer die gewünschte Gütestufe 1, 2 oder 3 einsetzen.

Selektive Kontaktbestückung möglich!

Mit vorverzинnten Kontaktspitzen bitte ein „T“ hinter die Artikelnummer anfügen.

Lieferbare Winkelausführungen siehe Seite 8/9.

For the requested quality class please replace the point (.) at the end of the part no. by using the number 1.2 or 3.

Individual pin insertion possible.

With pre-tinned contact tops please add "T" as last position of the part no.

Executions of brackets available on page 8/9.

